



CÁCH ĐỔI MẬT KHẦU WIFI CỦA MODERM

<u>BƯỚC 1:</u>

Truy cập địa chỉ IP 192.168.1.1 trên trình duyệt web

ðЧо	óc cóc liaintí		+									-	0	×
	< ⇒ Ø	ø	192.168.1.1								0	G	-	<u>*</u>
Ð	II Oying O	0	192,163,1,1											
0	Secie A	Q.	192.165.1.1 Tim kični Irčni myrig											÷
0	? - ?	ð	lär khuder mäs dir h broy sav Muslers (192.168	(1.1) của WNFL Vieltal, FP	- yougin.com/arthamiliart-fit	land And the Hold Mart 224	an Sillar Alman es	es-sinite-lawy ways modern 192-160-	1-1-coaremption diship (NU-Rigary - AU-	Veri 34KYE edul Nam				
	Hoenlei	ø	18: khoản mặc định truy cáo Modem (192,163	(1.1) của VNPT, Viettel, PP	- truthuat123.com/tai-khoan-i	mac-dinn-thy-cap-modem-	192-168-1-1-cva-vn	ct-viettal-tot/						
+	Line Linng	Q	102.165.1.1 wept - Tim kilder tale mang											
	Z9 CP Nikolay				Tìm kiếm với cốc có	c		Q						

<u>BƯỚC 2:</u>

Tại giao diện mới, nhập thông tin như sau vào ô trống rồi nhấn Login

- User: admin
- Password: Liên hệ tổng đài 1800 9400

	admin	<	User
	<i>P</i>	<	
	•		
	Login		





BƯỚC 3: (chỉ thực hiện khi muốn đổi tên hiển thị của Wifi)

- Theo đường dẫn: Network Settings > Wireless > Basic trên thanh Menu bên trái
- Nội dung bên phải, phần SSID, nhập tên mới cho mạng Wifi đang sử dụng

Device Info	1854 10 20 20 10 1						
Network Settings	Wireless Basic						
WAN							
LAN	This page allows you to configure basic features of the wireless LAN interface. You wireless network name (also known as SSID) and restrict the channel set based on Click "Apply/Save" to configure the basic wireless ontions						
Wireless							
Basic	eller Applyroure to comgate the busic micross options.						
Security	Enable Wireless						
MAC Filter	Hide Access Point						
Advanced	Clients Isolation						
Station Info							
Advanced Features	Disable WMM Advertise						
Diagnostics	Enable Wireless Multicast Forwarding (WMF)						
Management	SSID:						
Logout	BSSID: A0:65:18:05:1E:2E						
	Country: ALL						
	Max Clients: 32						

<u>BƯỚC 4:</u>

(**L**) 180

- Tiếp tục theo đường dẫn: Network Settings > Wireless > Security
- Tại mục WPA/WAPI passphase, xóa mật khẩu cũ và nhập mật khẩu mới cho mạng Wifi muốn đổi.
- Nhấn Apply/Save để lưu lại các thay đổi.

Device Info Network Settings	Wireless Security This page allows you to configure security features of the wireless LAN interface. You may setup Manual Setup AP You can set the network authentication method, selecting data encryption, specify whether a network key is required to authenticate to this wireless network and specify the Click "Apply/Save" when done.						
WAN LAN Wireless							
Basic							
Security MAC Filter Advanced							
Station Info	Select SSID: MeToo *						
Advanced Features	Network Authentication: WPA2-PSK						
Management	WPA/WAPI passphrase: Click here to display						
Logout	WEP Encryption: AES V WEP Encryption: Disabled V						
	WPS Setup						
	Apply/Save						
0 9400							